



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Напряжение	230 В
Размер	4,8×0,6м
Соединение в одну цепь	до 5 шт.
Температурный режим монтажа	-20...+50 °С*
Температурный режим использования	-25...+50 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	□

*Возможность монтажа при температуре 0...-20 °С только при условии использования технического фена.



NEON-NIGHT

Руководство по эксплуатации Гирлянды «Айсикл»

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.


Описание и назначение

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для соединения нескольких гирлянд последовательно. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

Технические характеристики

Артикул	Цвет свечения	Цвет и материал провода	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	Тип свечения
255-136-6	Синий	Белый ПВХ	152	9,5	Постоянное свечение
255-137-6	Белый				
255-138-6	Теплый белый				
255-136	Синий				
255-137	Белый				
255-138	Теплый белый				Эффект мерцания
255-161	Желтый				
255-162	Красный				
255-163	Синий				
255-164	Зеленый				
255-165	Белый	Прозрачный ПВХ	176	11	Постоянное свечение
255-166	Теплый белый				
255-141	Желтый				
255-142	Красный				
255-143	Синий				
255-144	Зеленый				Смена цвета
255-145	Белый				
255-146	Теплый белый				
255-147	Золотой				
255-140	Розовое золото				
245-209	RGB	Черный ПВХ			Постоянное свечение
255-148	Розовый				
255-131	Желтый				
255-132	Красный				
255-133	Синий				
255-134	Зеленый				
255-135	Белый				
255-156	Теплый белый				

Схематичное изображение гирлянды



Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °C.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантии распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД.» / «Neon-Night Co., Ltd». **Адрес изготовителя:** №8 Фуксинг роад, Гужен Шаньчжэн Сити, Гуандонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа». **Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красныйгорский район, д. Путиловское, д.11. **E-mail:** info@sds-group.ru

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

