

GNV Multi Power CVT R

Синтетическая жидкость для бесступенчатых вариаторов типа CVT

Описание

GNV Multi Power CVT R высокоэффективная синтетическая жидкость для современных коробок передач вариаторного типа с длительным сроком службы, обеспечивающая максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования. Изготовлена на основе высококачественного синтетического базового масла с применением современного функционального пакета присадок, содержащего в своем составе высокоэффективный модификатор трения.

Применение

GNV Multi Power CVT R предназначена для применения в бесступенчатых АКПП (вариаторы) легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов. Соответствует требованиям основных производителей оборудования, таких как Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Hyundai, Honda, Mini, Chrysler и GM.

GNV Multi Power CVT R совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

GNV Multi Power CVT R не предназначена для применения в ступенчатых АКПП и гидроусилителях рулевого управления.

Соответствие требованиям

- **Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar** CVTF+4, NS-
- **Ford** Mercon C, CVT 30/23
- **GM/Saturn** DEX-CVT
- **Honda** HMMF/HCF2/CVT
- **Hyundai/Kia** SP-CVT 1
- **MB** 236.2
- **Mini Cooper** EZL 799
- **Mazda** CVTF 3320
- **Mitsubishi** CVTF-J1/J4
- **Nissan** NS-II/NS-III
- **Subaru** Lineatronic CVTF II/CVTF/i-
- **Suzuki** TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green
- **Toyota** TC/CVT FE
- **VW/Audi** G 052 180/052 516

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	Визуально	Красный
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,14
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	32,52
Индекс вязкости	ASTM D 2270	192
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	196
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 51
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,830

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

