

GNV Air Conditioner Cleaner

Очиститель кондиционера пенный

Описание

GNV Air Conditioner Cleaner – средство для очистки и обеззараживания кондиционеров (автомобильных, бытовых и др.), систем кондиционирования, воздухопроводов, радиаторов внутренних и наружных блоков.

Применение

GNV Air Conditioner Cleaner устраняет неприятные запахи, уничтожает подавляющее число микроорганизмов. Надолго предотвращает образование новых грибков, плесени и бактерий. При применении образуется мелкодисперсная пена, заполняющая весь объем обрабатываемого участка (воздуховода, сот радиатора и др.), обволакивающая стенки и проникающая в труднодоступные места. Удлинитель (зонд) позволяет максимально заполнить весь объем системы кондиционирования.

Способ применения:

- Рекомендуется перед каждой эвакуацией (распылением) встряхнуть баллон 2-3 раза для повышения пенообразования.
- **В автомобиле:** снять салонный фильтр, после обработки поставить новый! Запустить двигатель, включить кондиционер. Встряхнуть баллон, при помощи удлинителя (зонда) распылить средство глубоко в воздухозаборник с наружной стороны, по возможности – в область радиатора охладителя в салоне (через дренажную трубку слива конденсата либо др. возможным способом). Через 3-5 минут закрыть заслонку притока воздуха извне, распылить средство в воздухопроводы, работающие в данном режиме на прием воздуха внутри автомобиля. Через 3-4 минуты заглушить двигатель. Заполнить препаратом оставшиеся воздухопроводы внутри автомобиля. Спустя 15-20 минут запустить двигатель и кондиционер, открыть окна (двери) и в течение 15-20 минут проветрить систему и салон автомобиля сначала холодным воздухом, затем горячим, включив обогрев, периодически меняя направления потоков воздуха при открытой заслонке притока воздуха извне. Равномерно нанести состав на очищенную поверхность и распределить чистой тканью;
- **Дома:** выключить кондиционер. Открыть крышку блока испарителя. Фильтр-сетку снимать только в случае сильного загрязнения, если требуется ее дополнительная очистка. Максимально заполнить соты радиатора испарителя и воздухопроводы препаратом. Через 5-10 минут включить кондиционер. Проветрить помещение. Внимание! В процессе обработки возможно вытекание грязного конденсата, легко удаляемого салфеткой (ветошью).
- **Промышленные системы кондиционирования:** в соответствии с технической документацией по эксплуатации и обслуживанию.

