



ООО «МПТ-ПЛАСТИК»

123995, Москва, Бережковская наб., д.20 стр.9

Паспорт № 65

Тип шланга НВС-75(100SM)

Партия № 63

Масса партии, кг. 2650

Кол-во мест 50

Общая длина, м. 1500

Дата изгот. 25.12.2019

Шланги напорно-всасывающие, армированные полимерным прутком ТУ 22.21.29-003-98251521-2018

Наименование показателя	значение показателя для шланга	установлено испытаниями
1. Внешний вид, цвет	должен соответствовать стандартным образцам, утвержденным в установ- ленном порядке	соответствует красный, не прозрачный
2. Геометрические размеры		
- наружный диаметр, мм	86,0± 1,25	86,6
внутренний диаметр, калибр	соответствует	соответствует
-внутренний диаметр, мм	75,0± 1,0	75,0
Толщина стенки, мм	5,5±0,3	5,8
3. Максимальное рабочее давление (избыточное) Р _{изб.} , МПа, не менее	0,6	0,6
4. Максимальное рабочее разрежение (вакуум), Р _{вак.} , МПа, не менее	0,06	0,06
5 Шаг профиля, мм	11,0±1,0	10,8
6. Температурный диапазон, °С	-40 ÷ +60	соответствует
Гарантийный срок хранения шлангов 2 года со дня изготовления.		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество шланга соответствует ТУ 22.21.29-003-98251521-2018

Директор по производству
Ведущий технолог



Антипов А.В.
Крутов А.Б.

Дата выпуска 26.12.2019