# ООО «МПТ-ПЛАСТИК»

123995, Москва, Бережковская наб.,д.20 стр.9

Паспорт № 54 Тип шланга НВС-25 (100SM)(МБС)
Партия № 53 Масса партии, кг. 615
Кол-во мест 50 Общая длина, м. 1500
Дата изготов. 08.10.2019

## Шланги напорно-всасывающие, армированные полимерным прутком ТУ 2247-012-18425183-02

| Наименование показателя | значение показателя для шланга | установлено испытаниями |
|---|---|---|
| 1. Внешний вид, цвет | должен соответствовать стандартным образцам, утвержденным в установленном порядке | соответствует серебристый не прозрачный, с синим прутком |
| 2. Геометрические размеры<br>- наружный диаметр, мм<br>внутренний диаметр, калибр<br>-внутренний диаметр, мм<br>Толщина стенки, мм | <br>32,6 ± 1,0<br>соответствует<br>25.0± 1,0<br>3,8±0,3 | <br>32.3<br>соответствует<br>24.9<br>3,7 |
| 3.Максимальное рабочее давление (избыточное) $P_{изб.}$, МПа, не менее | 0,9 | 0,9 |
| Максимальное рабочее разрежение (вакуум), $P_{вак.}$, МПа , не менее | 0,08 | 0,08 |
| 5 Шаг профиля, мм | 6,5±1,0 | 6,5 |
| 6. Температурный диапазон, °С | -40 ÷+60 | соответсвует |

Гарантийный срок хранения шлангов 2 года со дня изготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Качество шланга соответствует ТУ 2247-012-18425183-02

Директор по производству Антипов А.В.
Ведущий технолог Крутов А.Б.

ООО "МПТ-ПЛАСТИК" ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Дата выпуска : 09.10.2019