

AS 18 L PC (602021000) Аккумуляторный пылесос

18В литиево-ионный; Картон; с ручной очисткой фильтра

№ для заказа 602021000

EAN (Европейский номер товара) 4007430321251



Альтернативное изображение



- Легкий и компактный аккумуляторный пылесос для удаления пыли и опилок, предназначенный для мобильного использования
- Пылесос для сухой уборки, с промышленным допуском, сертифицирован согласно стандарту ЕС для пыли класса L
- PressClean: ручная очистка фильтра интенсивным потоком воздуха, активируется выключателем на пылесосе в перерывах в работе.
- С интегрированной возможностью выдувания для продувки, просушки и отведения отработавшего воздуха
- Режим Eco для более длительного времени работы без зарядки аккумулятора; режим Boost для максимальной мощности
- Большой угловой выключатель для простого включения/выключения, также при помощи ноги
- Практичные отсеки для хранения второго аккумуляторного блока, зарядного устройства, насадок и шланга (3 м)
- Компактный MetaLoc-дизайн для установки кофров MetaLoc
- Прочный корпус с резиновыми протекторами на опорной поверхности обеспечивает защиту пола и предотвращает скольжение
- Простая транспортировка при помощи эргономичной ручки или ремня для переноски
- Индикатор емкости аккумуляторных блоков на панели управления пылесосом
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ач
Производительность по воздуху, макс.	2100 л/мин
Разрежение	120 ГПа (мбар)
Фильтрующая поверхность	3600 см²
Объем резервуара	7.5 л
Диаметр всасывающего шланга	27 мм
Длина шланга	3 м
Вес (с аккумуляторным блоком)	7.4 кг

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	84 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.4 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающий шланг (Ø 27 мм / 3,0 м)
 Войлочный фильтровальный мешок
 Всасывающая насадка (ширина 120 мм)
 Насадка для швов
 Ремень для переноски
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 5,2 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"