

ТУМБЫ СЕРИИ PRF XL

ПАСПОРТ

Тумбы серии PRF XL представляют собой модульные конструкции, предназначенные для хранения оснастки, приспособлений и инструмента в мастерских, цехах и других производственных зонах. Сведения о сборке, технических характеристиках, комплектации тумб приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 1.1 При покупке тумбы пользователь обязан проверить комплектность.
- 1.2 При покупке тумбы пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений ее частей.
- 1.3 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количество не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.
- 1.4 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м^2 .
- 1.5 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/m^2 и размером не более 0.5 мм.
 - 1.6 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускается незначительная шагрень.
 - 1.7 На металлических частях тумбы допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.
 - 1.8 Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.
- 1.9 Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 $^{\circ}$ C до плюс 30 $^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
 - 2.2 Тумбы должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %.
 - 2.3 Нагрузки на элементы тумбы не должны превышать указанные в руководстве по сборке и эксплуатации.
 - 2.4 Запрещается воздействие на части тумбы открытого огня.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Направляющие выдвижных ящиков, запорную рейку и штифты запорной рейки системы антиопрокидывания необходимо смазывать 1 раз в год смазкой Литол-24 ГОСТ 21150, либо аналогичной.
 - 3.2 Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.
- 3.3 Покрытие, нанесенное на поверхности частей тумбы, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Тумбы в упакованном виде можгут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление тумб при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.
- 4.2 Тумбы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 $^{\circ}$ C до плюс 50 $^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не менее 30 $^{\circ}$ И и не более 80 $^{\circ}$ И.
- 4.3 Упакованные тумбы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи.
- 5.2 Гарантийные обязательства распространяются на узлы, детали и другие комплектующие изделия (далее «изделия»), неисправность которых возникла при их изготовлении (производственный брак) или является следствием их скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности или повреждения, вызванные следующими причинами:
 - нормальный (естественный) эксплуатационный износ изделий;
 - механические повреждения изделий и повреждения в результате воздействия химических веществ;
- несоблюдение условий хранения, эксплуатации или транспортировки изделий; а также на изделия со следами вскрытия и ремонта.
- 5.3 При обнаружении дефектов производственного характера необходимо вернуть неисправные изделия продавцу или производителю для рассмотрения рекламации на соответствие условиям гарантии и устранения причин неисправностей. Устранение неисправностей по действующим гарантийным обязательствам осуществляется путем ремонта или замены неисправных изделий (по решению производителя) и производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель	ООО «Завод Промметизделий»		
Адрес производства	РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16		
Телефон	8-800-100-13-61		
Сайт	https://www.werstakoff.ru/		
E-mail	info@werstakoff.ru		

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение шкафа:		
Дата продажи:		