

GNV Grease Food Contact HD 2

Высокоэффективная смазка с пищевым допуском

Описание

GNV Grease Food Contact HD 2 – высокотемпературная смазка для использования в оборудовании для комбикормовых производств, где требуется применение материалов с допуском NSF H1. Смазка изготовлена на основе белого масла, загущенного комплексным алюминиевым мылом с добавлением PTFE и других разрешенных компонентов. Отвечает требованиям спецификации **NSF H1**.

Применение

GNV Grease Food Contact HD 2 предназначена для смазывания тяжело нагруженных элементов пищевого оборудования, таких производителей, как Salmatec, Matador, MÜNCH, CPM, Palladin, используемого для производства кормов.

Преимущества

- Превосходная адгезия к металлическим поверхностям;
- Превосходная механическая стабильность;
- Отличная стойкость к воздействию воды;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Подходит для централизованных систем смазывания.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Диапазон рабочих температур, °C		-18...+180
Тип загустителя		Алюминиевый комплекс
Тип базового масла		Белое масло
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	460
Цвет	Визуально	Кремовый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	240
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	3479

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

