АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА

П Р И К А З

«26» мая 2020 г. **г. Волжский**

№ 220

Содержание: о введении в действие ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 « Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные».

С целью приведения в соответствие нумерации ТУ 2554-108-05800952-97 в связи с отменой Росстандартом РФ Общероссийского классификатора продукции (ОКП) и введением в действие Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) , а также актуализации технических требований ;-

П Р И К А З Ы В А Ю:

Коммерческому директору Лескову В.Г.
Директору по экономике и финансам Степуро М.В.
Главному технологу Битюковой И.А.
Начальнику ОП Беспалову В.М.
Начальнику ТО Шиловой И.Н.
Начальнику ЦЛ Медведевой М.И.
Начальнику ОТК Белякову Е.В.
Начальнику УМиС Кузнецовой М.В.
Начальнику ПЭО Пономаревой Г.Ю.

1. Аннулировать ТУ 2554-108-05800952-97« Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные» с 01.07.2020г.

2.Принять к руководству ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 « Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные» Срок введения в действие с 01.07.2020 г.

3. Производить изготовление и выпуск рукавов в соответствии с требованиями ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 « Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные» сроком действия с 01.07.2020 г.

4.Задел упаковочных ярлыков использовать — до полного срабатывания.

5. Произвести корректировку в программе 1С для ассортимента рукавов, изготавливаемых по данному нормативному документу.

6. Довести до сведения потребителей внедрение в действие ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 « Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные» сроком действия с 01.07.2020 г.

Генеральный директор **М.А. Страхов**

ИНВ. № 923
ЭКЗ. № 27.05.2020г.
КОНТРОЛЬНЫЙ

АО «Волжскрезинотехника»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Волжскрезинотехника»
_____ М.А. Страхов
«25» 05 2020г.

Код ОКПД 2
22.19.30.131

Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Срок действия: с

«СОГЛАСОВАНО»
Директор филиала
ООО «АВТОФОРМ»
_____ Д.Н.Кротов
«25» 05 2020 г

Главный технолог
АО «Волжскрезинотехника»
_____ И.А.Битюкова
«27» 04 2020г.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Настоящие технические условия распространяются на рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные, применяемые в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением воды , горячей воды , слабых растворов кислот и щелочей, бензина и нефтепродуктов(керосина,гидравлических и моторных масел на нефтяной основе и их заменителей), воздуха и инертных газов и устанавливают требования к рукавам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Технические условия соответствуют требованиям ИСО 1307 в части основных параметров.

Пример условного обозначения рукава внутренним диаметром 12 мм, на рабочее давление 1,60 МПа (16 кгс/см^2), типа В, работоспособного в районах с умеренным климатом, при заказе:

Рукав 12-1,6-В ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020.

То же, для рукава работоспособного в районах с тропическим климатом:

Рукав 12-1,6-В Т ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Рукава должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Рукава, поставляемые на экспорт, должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.3 В зависимости от назначения рукава подразделяются на типы, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

Тип рукава	Рабочая среда	Температура работоспособности рукава, °С в районах	
		С умеренным климатом	С тропическим климатом
Б	Бензин Керосин Минеральные масла на нефтяной основе	От минус 40 до плюс 70	От минус 20 до плюс 100
В	Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20 %-ной (кроме растворов азотной кислоты)	От минус 35 до плюс 70	От минус 15 до плюс 90
Г	Воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы	От минус 35 до плюс 70	От минус 15 до плюс 90
ВГ	Горячая вода	От минус 35 до плюс 90	От минус 15 до плюс 90
АС	Бензины и др.нефтепродукты (при использовании в случае необходимости отвода статического электричества, в т.ч. топливораздаточных колонках)	От минус 40 до плюс 70	От минус 20 до плюс 100
П	Премиум Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20 %-ной (кроме растворов азотной кислоты). Горячая вода.	От минус 35 до плюс 90	От минус 15 до плюс 90

1.4 Основные параметры и размеры.

1.4.1 Основные размеры рукавов должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Тип рукава	Внутренний диаметр, мм		Наружный диаметр, мм		Миним. радиус изгиба, мм	Масса 1м кг (справочная)
		Номинал	Предельные отклонения	Номинал	Предельные отклонения		
1	Б, В, Г, ВГ, П	6,3	+ 0,3 - 1,0	12,5	± 0,75	63	0,12
		9,0	+ 0,5 - 1,0	15,5	±1,0	70	0,16
		10,0	+ 0,5 - 1,0	16,5	±1,0	100	0,17
		12,0	+ 0,5 - 1,0	18,5	±1,0	120	0,20
		12,5	+ 0,5 - 1,0	19,0	±1,0	125	0,21
		16,0	+ 0,5 - 1,0	22,0	±1,25	160	0,28
		18,0	+ 0,5 - 1,0	24,0	±1,25	180	0,30
		20,0	+ 0,5 - 1,0	27,0	±1,5	200	0,33
		25,0	+ 1,0 - 1,5	34,0	±1,5	200	0,53
		32,0	+ 1,0 - 1,5	41,0	±1,5	270	0,58
2	АС	12,0	+ 0,5 - 1,0	20,0	±1,0	120	0,24
		16,0	+ 0,5 - 1,0	25,0	±1,25	160	0,35
		18,0	+ 0,5 - 1,0	28,0	±1,25	180	0,43
		20,0	+ 0,5 - 1,0	30,0	±1,5	200	0,47
		25,0	+ 1,0 - 1,5	34,0	±1,5	200	0,53
		32,0	+ 1,0 - 1,5	41,0	±1,5	270	0,58

1.4.2 Рабочее давление рукавов типа Б, В, ВГ, П должны соответствовать значе
ниям не менее: 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,0 (10,0);1,6 (16,0); 2,0 (20,0) МП
(кгс/см²).

Рабочее давление рукавов типа Г должны соответствовать значениям не мене
0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,0 (10,0) МПа (кгс/см²).

Рукава типа АС должны выпускаться на рабочее давление не менее 1,0 МПа (10
кгс/см²); 1,6 МПа(16 кгс/см²)

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020	Л