

# REX

## ENGINEERING



# КАТАЛОГ

## МИНИ СПЕЦТЕХНИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                        |                |
|---|----------------------------------------|----------------|
| ▢ | Габариты Д*Ш*В (мм)                    | 2500x1500x1990 |
| ↕ | Глубина копания (мм)                   | 2100           |
| ⊖ | Масса (кг)                             | 1300           |
| ⚙ | Производительность (м <sup>3</sup> /ч) | 3-7            |
| 💧 | Расход топлива (л/ч)                   | 2,5-3          |
| ⚡ | Двигатель/тип двигателя                | Lifan          |
| ⚡ | Мощность двигателя                     | 24 л/с         |
| 📄 | Насос                                  | НШ             |
| ⚡ | Производительность насоса              | до 36 л/мин    |
| ➤ | Скорость передвижения                  | до 5 км/ч      |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Складная крыша
- Отвал
- Ковш 250 мм
- Джойстиковое управление
- Кресло оператора Каркас/Экокожа
- РВД Сварог (Россия)
- Объем гидравлического бака 60л.
- Запуск с эл. стартера
- Доп. ящик для инструмента
- Освещение рабочей зоны

Базовая комплектация включает в себя все самое необходимое для работы – угол поворота стрелы 120°, глубина копания 2.2 м., передний отвал и гусеничное шасси. Отлично подходит для копки траншей и фундаментов, а компактные габариты позволяют ей попасть в самые труднодоступные места.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





# RBS-07 (BASE)

от 1 549 000 руб.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                         |                       |
|---|-----------------------------------------|-----------------------|
| □ | Габариты (Д*Ш*В), с ковшом              | 2390*990*1800         |
| ⌋ | Дорожный просвет (мм.)                  | 170                   |
| ⊖ | Вес (кг.)                               | 1200                  |
| ⚖ | Грузоподъемность на опрокидывание (кг.) | 650                   |
| ⚖ | Грузоподъемность максимальная (кг.)     | 500                   |
| ⚖ | Грузоподъемность в динамике (кг.)       | 370                   |
| ↑ | Высота выгрузки (м.)                    | 2,1                   |
| ⚡ | Тип двигателя                           | Бензин (инжектор)     |
| ⚙ | Мощность двигателя                      | 30 л.с.               |
| ♀ | Трансмиссия                             | Гидрообъемная         |
| ⌋ | Шасси                                   | Колесные (23*8,5 R12) |
| ⚙ | Производительность насосов (л./мин.)    | 22+22                 |
| ➤ | Скорость передвижения (км./час)         | До 10                 |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- БРС на стреле
- Ковш 0,2 м. куб.
- Освещение рабочей зоны
- Остеклённая кабина
- Камера заднего вида
- Автономный отопитель
- Магнитола
- Люк
- Шумоизоляция
- Подогрев сидения
- Кондиционер

Ничего лишнего. Все самое необходимое и надежное: сталь 09г2с, надёжнейшие цилиндры, крутейший китайский двигатель в паре с бессмертными гидравлическими насосами заставят крутиться колеса обеспечивая крутящий момент в 1050 НМ. Высокий тяговый класс позволит тебе комфортно работать с любой фракцией которая только может встретиться на нашей земле.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                         |                                  |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------|
| □ | Габариты Д*Ш*В (мм)                     | 2390x1030x1800                   |
| ↑ | Высота выгрузки (по шарниру)            | 2100                             |
| ↓ | Дорожный просвет (мм.)                  | 170                              |
| ○ | Вес (кг)                                | 1580                             |
| △ | Грузоподъемность на опрокидывание (кг.) | 810                              |
| △ | Максимальная грузоподъемность (кг.)     | 620                              |
| △ | Рабочая грузоподъемность (в динамике)   | 440                              |
| ⚡ | Тип двигателя                           | Бензин (инжектор)                |
| ⊙ | Крутящий момент на звезде (Нм)          | 1600                             |
| ⚙ | Производительность насоса (л./мин.)     | 72                               |
| ⌚ | Расход топлива (л./час)                 | 3-3,5                            |
| ⚙ | Шасси                                   | Гусеницы<br>(резина/металлокорд) |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- БРС на стреле
- Ковш (0,2 куб./м.)
- Шумоизоляция
- Зеркала заднего вида
- Освещение рабочей зоны
- Остеклённая кабина
- Автономный отопитель
- Люк
- Магнитола
- Подогрев сиденья
- Кондиционер
- Утяжелители

Фронтальный погрузчик RED – это особый вид спецтехники, способный полноценно выполнять работы нулевого цикла. При этом обладая такими качествами как компактность и экономичность. А главное – надежность.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|    |                                           |                              |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|
| □  | Габариты Д*Ш*В (мм)                       | 2660x1050x1600               |
| ○  | Масса (кг)                                | 1270                         |
| ⚡  | Мощность (Тип двигателя)                  | 29 л.с. (Бензин, карбюратор) |
| »» | Скорость передвижения                     | До 16 км. /ч.                |
| ▢  | Тип насоса                                | шестеренный/спаренный        |
| ↑  | Высота подъема (мм.)                      | 2500                         |
| ⊗  | Рулевое управление                        | Гидроруль                    |
| ♀  | Трансмиссия                               | Гидростатическая             |
| ⊙  | Шины                                      | 205/75 R15                   |
| ⚖  | Грузоподъемность максимальная (кг.)       | До 700                       |
| ⚖  | Грузоподъемность в динамике (кг.)         | 450                          |
| ↻  | Радиус разворота (внешний/внутренний) мм. | 900/2100                     |
| ▢  | Рама                                      | Сочлененная                  |

Компактный габарит, высокая манёвренность и широкий выбор навесного оборудования – позволяют эксплуатировать технику в любых ограниченных пространствах.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- БРС на стреле
- Быстросъемная плита
- Напорный фильтр
- Ковш (0,15 куб./м.)
- Система слежения ковша
- БРС на заднюю навеску
- Утяжелители
- Проблесковый маячок
- Джойстик с управлением кнопками на БРС
- Индикация уровня топлива на приборной панели
- Индикация температуры масла на приборной панели
- Зеркала заднего вида
- Комплект утяжелителей
- Вывод БРС на заднюю навеску
- Задняя трёхточечная навеска
- Подогрев сидения
- Теплая кабина (Тент)
- Автономный отопитель

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                           |                |
|---|---------------------------|----------------|
| ▢ | Габариты Д*Ш*В (мм)       | 2300x1000x2200 |
| ↕ | Глубина копания (мм)      | 2000           |
| ↕ | Дорожный просвет (мм)     | 150            |
| ⊙ | Масса (кг)                | 1200           |
| ⊕ | Управление                | Джойстики      |
| ⊞ | Насос                     | НШ             |
| ⚙ | Рабочее давление (Бар)    | 160            |
| ⚡ | Мощность двигателя (л/с)  | 29             |
| ⊞ | Емкость гидробака (л.)    | 100            |
| ⚙ | Расход (л./час)           | 2,5-3,5        |
| ⤵ | Рабочий радиус            | 360            |
| ⚙ | Производительность        | 4-7 куб./час   |
| ⚙ | Гидроцилиндры             | 63x32          |
| ❄ | Принудительное охлаждение | -              |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Доп. гидролинии на стреле
- Джойстиковое управление
- Предохранительный клапан
- Напорный фильтр
- Ковш 250 мм.
- Защита цилиндра

Оснащены полноповоротной кабиной, что значительно расширяет их функционал. Это позволяет использовать технику в специфических условиях, где другие машины не справятся. В дополнение к полноповоротной кабине, техника оборудована поворотной стрелой. Это даёт возможность выполнять работы вблизи заборов, стен и других крупных объектов.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ







## PE-3522

Самая лёгкая и маневренная модель в линейке. Вес всего 340 кг позволяет легко перемещать технику по участку без дополнительной помощи. Глубина копания — до 1,9 метра. Идеально подходит для работ на частной территории: посадка деревьев, прокладка коммуникаций, мелкий ремонт.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Колёса R13
- ☒ Сцепное устройство
- ☒ Сливной фильтр
- ☒ Ёмкость гидравлического бака 40л.
- ☒ Сиденье оператора Пластик
- ☒ РВД Сварог (Россия)
- ☒ Гидроцилиндры 50x25
- ☐ Защита поворотного цилиндра
- ☐ Арки колёсные
- ☐ Джойстиковое управление
- ☐ Подкатное колесо
- ☐ Запуск со стартера
- ☐ Освещение рабочей зоны



**352 000** руб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты Д*Ш*В (мм)                   | 2100x1300x1750 |
| ↕ Глубина копания (мм)                  | 1900           |
| ⊖ Масса (кг)                            | 340            |
| ⚙ Производительность экскаватора (м3/ч) | 1-3            |
| ⊖ Расход топлива (л/ч)                  | 1-1,5          |
| ⚙ Двигатель/тип двигателя               | Lifan          |
| ⚡ Мощность двигателя (л/с)              | 9              |
| ⚙ Насос                                 | НШ             |
| ⚙ Производительность насоса             | до 18 л/мин    |



## RBV-06 BASE

Экскаватор с базовой комплектацией Глубина копания достигает 2,2 метров — это стандартный показатель для моделей нашего ассортимента. Вес техники всего 0,5 тонны, что позволяет эффективно работать на сложных грунтах: тяжелая глина, жирная глина со щебнем, сланцевая глина (IV категория).

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Колёса R13
- ☒ Сцепное устройство
- ☒ Гидроцилиндры 63x32
- ☐ Защита поворотного цилиндра
- ☐ Арки колёсные
- ☐ Джойстиковое управление
- ☐ Опора/подкатное колесо
- ☐ Эл. запуск
- ☐ Складная крыша
- ☐ Освещение рабочей зоны



**453 000** руб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты (Д*Ш*В)                    | 2500x1400x1950 |
| ⊖ Масса установки (кг.)               | 510            |
| ↕ Глубина копания (мм.)               | 2200           |
| ⚙ Вырывное усилие (кг.)               | 1500           |
| ⚙ Производительность (м.куб./час)     | 3-5            |
| ⚙ Двигатель (марка, мощность)         | Lifan, 15л.с.  |
| ⚙ Производительность насоса (л./мин.) | 18             |



## RBV-06 MAX

Максимальная комплектация экскаватора гарантирует удобство работы оператора. Среди основных удобств – мягкое каркасное сиденье, складная крыша и освещение. Кроме того, экскаватор оснащен джойстиковым управлением, что делает работу еще более комфортной.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колёса R13
- Сцепное устройство
- Гидроцилиндры 63x32
- Защита поворотного цилиндра
- Арки колёсные
- Джойстиковое управление
- Подкатное колесо
- Запуск со стартера
- Сливной фильтр
- Освещение рабочей зоны
- Сиденье оператора Каркас/Экокожа
- Ёмкость гидравлического бака 60 л.
- РВД GATES (USA)



**551 000** руб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты Д*Ш*В (мм)                                | 2500x1400x1950 |
| ↕ Глубина копания (мм)                               | 2200           |
| ⊖ Масса (кг)                                         | 550            |
| ⚙ Производительность экскаватора (м <sup>3</sup> /ч) | 2-5            |
| ⌚ Расход топлива (л/ч)                               | 1-1,5          |
| ⚙ Двигатель/тип двигателя                            | Lifan          |
| ⚡ Мощность двигателя (л/с)                           | 15             |
| ⚙ Насос                                              | НШ             |
| ⚙ Производительность насоса                          | до 18 л/мин    |



## RBV-08 PROFFI

Профессиональный экскаватор для серьезных задач Эта модель предлагает идеальное сочетание эргономики и производительности. Двухконтурная гидравлическая система и гидроклапаны обеспечивают высокую эффективность работы. Двигатель мощностью 29 л.с. и производительный гидронасос позволяют справляться с любыми задачами.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колёса R13
- Сцепное устройство
- Гидроцилиндры 63x32
- Защита поворотного цилиндра
- Арки колёсные
- Джойстиковое управление
- Подкатное колесо
- Запуск со стартера
- Сливной фильтр
- Освещение рабочей зоны
- Сиденье оператора Каркас/Экокожа
- Ёмкость гидравлического бака 60 л.
- РВД GATES (USA)



**662 000** руб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты Д*Ш*В (мм)                                | 2500x1400x1950 |
| ↕ Глубина копания (мм)                               | 2200           |
| ⊖ Масса (кг)                                         | 550            |
| ⚙ Производительность экскаватора (м <sup>3</sup> /ч) | 2-5            |
| ⌚ Расход топлива (л/ч)                               | 1-1,5          |
| ⚙ Двигатель/тип двигателя                            | Lifan          |
| ⚡ Мощность двигателя (л/с)                           | 15             |
| ⚙ Насос                                              | НШ             |
| ⚙ Производительность насоса                          | до 18 л/мин    |





## RBZ-10 MINIMAL

Минимальная комплектация — максимум возможностей Эта модель включает всё необходимое для эффективной работы: угол поворота стрелы 120°, глубину копания до 2,1 метра, передний отвал и гусеничное шасси. Она идеально подходит для копки траншей, фундаментов и других задач. Компактные габариты позволяют работать даже в труднодоступных местах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты Д*Ш*В (мм)                                | 2500x1500x1990 |
| ↕ Глубина копания (мм)                               | 2100           |
| ⊖ Масса (кг)                                         | 1000           |
| ⚙ Производительность экскаватора (м <sup>3</sup> /ч) | 2-5            |
| ⛽ Расход топлива (л/ч)                               | 1-1,5          |
| 🔧 Двигатель/тип двигателя                            | Lifan          |
| ⚡ Мощность двигателя (л/с)                           | 15 л/с         |
| 📋 Насос                                              | НШ             |
| ⚙ Производительность насоса                          | до 18 л/мин    |
| ➤ Скорость передвижения                              | до 5 км/ч      |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвал
- Ковш 250 мм
- Кресло оператора Пластик
- РВД Сварог (Россия)
- Объем гидравлического бака 60л.
- Крыша
- Освещение рабочей зоны
- Джойстиковое управление
- Запуск с эл. стартера



**920 000** руб.



## RBZ-10 BASE

Базовая комплектация включает в себя все самое необходимое для работы — угол поворота стрелы 120°, глубина копания 2.2 м., передний отвал и гусеничное шасси. Отлично подходит для копки траншей и фундаментов, а компактные габариты позволяют ей попасть в самые труднодоступные места.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты Д*Ш*В (мм)                                | 2500x1500x1990 |
| ↕ Глубина копания (мм)                               | 2100           |
| ⊖ Масса (кг)                                         | 1000           |
| ⚙ Производительность экскаватора (м <sup>3</sup> /ч) | 2-5            |
| ⛽ Расход топлива (л/ч)                               | 1-1,5          |
| 🔧 Двигатель/тип двигателя                            | Lifan          |
| ⚡ Мощность двигателя (л/с)                           | 15 л/с         |
| 📋 Насос                                              | НШ             |
| ⚙ Производительность насоса                          | до 18 л/мин    |
| ➤ Скорость передвижения                              | до 5 км/ч      |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Складная крыша
- Отвал
- Ковш 250 мм
- Джойстиковое управление
- Кресло оператора Каркас/Экокожа
- РВД Сварог (Россия)
- Объем гидравлического бака 60л.
- Запуск с эл. стартера
- Доп. ящик для инструмента
- Освещение рабочей зоны



**980 000** руб.



## LC-01

Этот полноповоротный экскаватор российского производства – единственный в своем классе. Он не уступает зарубежным аналогам в производительности и надежности.

Он оснащен всем необходимым для работы в сложных условиях и на стесненных площадках.

Поворотная секция башни в сочетании с поворотной стрелой позволяет прокладывать траншеи в непосредственной близости к зданиям и сооружениям.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| □ Габариты Д*Ш*В (мм)                 | 2000x900x1800        |
| ↑ Дорожный просвет (мм.)              | 130                  |
| ⊖ Вес (кг.)                           | 900                  |
| ⇄ Глубина копания                     | 1,6 м.               |
| ☞ Ширина ковша                        | 250–400мм.           |
| ↻ Поворот башни/стрелы                | 360°/90°             |
| » Скорость передвижения               | до 3 км/час          |
| ∞ Гусеницы                            | Резина + металлокорд |
| ➤ Угол заезда                         | не более 25°         |
| ⚙ Двигатель                           | Lifan (15 л.с.)      |
| ⌚ Расход топлива                      | 1,5–2 л/час          |
| ⚙ Производительность насоса (л./мин.) | до 20 л./мин.        |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- РВД Gates (США)
- Фитинги и БРС (Италия)
- Стандартный ковш (0,025м³) в комплекте
- Открытая кабина
- Двухконтурная гидравлическая система
- Освещение рабочей зоны
- Остеклённая кабина



**950 000** руб.



## RBX-18

Гусеничный полноповоротный экскаватор RED RBX-18 – это единственный представитель экскаваторов своего класса, Российского производства, ничуть не уступающий зарубежным аналогам в производительности, маневренности и надежности. Техника, относится к разряду средне-размерной строительной техники, оснащена всем необходимым для работы в сложных условиях, на стесненных строительных площадках. Благодаря поворотной секции башни, в комплексе с поворотной стрелой, способен прокладывать траншеи в непосредственной близости зданий/сооружений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| □ Габариты Д*Ш*В (мм)    | 2400x1300x2200         |
| ↑ Дорожный просвет (мм.) | 200                    |
| ⊖ Вес (кг.)              | 180                    |
| ⇄ Глубина копания        | 2,2 м.                 |
| ☞ Ширина ковша           | 250–600мм.             |
| ↻ Поворот башни/стрелы   | 360°/90°               |
| » Скорость передвижения  | до 5 км/час            |
| ∞ Гусеницы               | Резина + металлокорд   |
| ➤ Угол заезда            | не более 25°           |
| ⚙ Двигатель              | Lifan 2V80FD (29 л.с.) |
| ⌚ Расход топлива         | 3–4 л/час              |
| ⌚ Насос                  | НШ 14                  |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двухконтурная гидравлическая система
- РВД Gates (США)
- Фитинги и БРС (Италия)
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный ковш (0,04м³) в комплекте
- Открытая кабина
- Остеклённая кабина



**2 230 000** руб.





## RBX-30

Экскаваторы серии RBX имеют полноповоротную кабину, что значительно расширяет функционал техники, и позволяет использовать её в специфических условиях, где не сможет работать любая другая техника. В дополнение к полноповоротной кабине, техника оборудована поворотной стрелой, что позволяет выполнять работы в непосредственной близости от заборов, стен и других крупных объектов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты Д*Ш*В (мм)             | 3200x1500x3000 |
| ⤿ Глубина копания (мм)            | 3000 (мм.)     |
| ⤿ Дорожный просвет (мм.)          | 150            |
| ⊖ Масса (кг)                      | 2985           |
| ⊗ Управление                      | Джойстики      |
| ▢ Насос                           | НШ             |
| ⚙ Рабочее давление (Бар)          | 160            |
| ⊞ Мощность и тип двигателя (л.с.) | 30-35 (дизель) |
| ▢ Емкость гидробака (л.)          | 60             |
| ⊖ Расход (л./час)                 | 3-3,5          |
| ⤿ Операционный радиус             | 360            |
| ⊞ Производительность              | 7-10 куб./час  |
| ✱ Принудительное охлаждение ГМ    | +              |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Доп. гидролинии на стреле
- Джойстиковое управление
- Предохранительный клапан
- Напорный фильтр
- Ковш 250 мм.
- Защита цилиндра



**3 790 000** руб.



## RBF-05

Мини-погрузчик RED RBF-05 с сочленённой рамой – удобное решение для подсобного хозяйства, малого строительства, планировки участка и ведения погрузочно-разгрузочных работ. Данный вид спецтехники примечателен богатым выбором навесного оборудования (более 15 навесок), при помощи которого, функционал техники можно расширить в несколько раз.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ▢ Габариты                          | 3470x1400x1930 |
| ⊖ Вес установки                     | 1400           |
| ⊞ Двигатель                         | Lifan 29 л.с.  |
| » Скорость передвижения             | до 16 км./час  |
| ▢ Тип насоса                        | 2 насоса       |
| ⤿ Управление                        | Джойстик       |
| ⚙ Высота подъема                    | 2580           |
| ⊗ Рулевое управление                | Гидроруль      |
| ⊖ Трансмиссия                       | Гидропривод    |
| ⊖ Шины                              | 23x8,5x12      |
| ⚙ Грузоподъемность                  | 700            |
| ⤿ Радиус разворота (внутр./внешний) | 2300/4700      |
| ▢ Рама                              | Сочленённая    |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Крыша
- Освещение рабочей зоны
- Пропорциональные распределители
- Мягкое сиденье оператора



**2 480 000** руб.



## RBL-01

Представляет из себя многофункциональное самоходное (колесное) шасси RED, оборудованное погрузочным модулем и стыковочной плитой, для возможности использования тяжелого гидравлического оборудования. Колёсное шасси эффективно и практично для работы на бетонных поверхностях и асфальтных покрытиях. Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются оборудованием парков тротуарами, и обслуживанием проезжих частей. Технику можно оснастить гидравлической коммунальной щёткой для чистки бордюров, отвалом или совком. А так же, если вдруг она понадобится, экскаваторной навеской.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| □ Габариты Д*Ш*В (мм)            | 1900x800x1200 |
| ⊖ Масса (кг)                     | 680           |
| ⤴ Дорожный просвет (мм.)         | 170           |
| ⚙ Рабочее давление (Бар)         | 160-200       |
| ▢ Емкость гидробака (л.)         | 50            |
| ▢ Поток масла суммарный (л./мин) | до 20         |
| ▢ Марка/модель двигателя         | Lifan 15 л.с. |
| ⌚ Расход (л./час)                | 1,5-2         |
| ↑↑ Высота выгрузки (мм.)         | 2000          |
| ⌔ Объем ковша (м.3)              | 0,15          |
| △ Грузоподъемность (кг.)         | До 280        |
| » Скорость передвижения          | До 10 км. /ч. |
| 🔧 Гидроцилиндры                  | 63x32         |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидролинии на стреле
- БРС на стреле
- Быстросъемная плита
- Напорный фильтр
- Ковш (0,15 куб./м.)
- Система слежения ковша
- Рукава высокого давления Сварог (Россия)
- Освещение рабочей зоны
- Вибрационная плита
- Обшитые боковины



**950 000** руб.



## RBL-02

Представляет из себя многофункциональную установку, на колесной базе. Колёсное шасси эффективно и практично для работы на бетонных поверхностях и асфальтных покрытиях. Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются оборудованием парков тротуарами, и обслуживанием проезжих частей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| □ Габариты Д*Ш*В (мм)            | 2250x1050x1280 |
| ⊖ Масса (кг)                     | 900            |
| ⤴ Дорожный просвет (мм.)         | 160            |
| ⚙ Рабочее давление (Бар)         | 160-200        |
| ▢ Емкость гидробака (л.)         | 60             |
| ▢ Поток масла суммарный (л./мин) | 36-45          |
| ▢ Марка/модель двигателя         | Lifan 29 л.с.  |
| ⌚ Расход (л./час)                | 2,5-4          |
| ↑↑ Высота выгрузки (мм.)         | 2000           |
| ⌔ Объем ковша (м.3)              | 0,15           |
| △ Грузоподъемность (кг.)         | До 400         |
| » Скорость передвижения          | До 12км. /ч.   |
| ▢ Гидрозамок                     | 2              |
| 🔧 Гидроцилиндры                  | 50x30          |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидролинии на стреле
- БРС на стреле
- Быстросъемная плита
- Напорный фильтр
- Ковш (0,15 куб./м.)
- Система слежения ковша
- Освещение рабочей зоны



**1 390 000** руб.





## RBL-03

Представляет из себя многофункциональную установку, на гусеничной базе. Гусеничное шасси эффективно и практично для работы на бетонных поверхностях и асфальтных покрытиях. Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются оборудованием парков тротуарами, и обслуживанием проезжих частей. Технику можно оснастить гидравлической коммунальной щёткой для чистки бордюров, отвалом или совком. А так же, если вдруг она понадобится, экскаваторной навеской.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| □ Габариты Д*Ш*В (мм)            | 2250x1050x1280 |
| ⊖ Масса (кг)                     | 900            |
| ↕ Дорожный просвет (мм.)         | 160            |
| △ Рабочее давление (Бар)         | 160-200        |
| ▢ Емкость гидробака (л.)         | 60             |
| ▢ Поток масла суммарный (л./мин) | 36-45          |
| ▢ Марка/модель двигателя         | Lifan 29 л.с.  |
| ⊖ Расход (л./час)                | 2,5-4          |
| ↑ Высота выгрузки (мм.)          | 2000           |
| ⊖ Объем ковша (м.3)              | 0,15           |
| △ Грузоподъемность (кг.)         | До 400         |
| » Скорость передвижения          | До 12км. /ч.   |
| ▢ Гидрозамок                     | 2              |
| ⚙ Гидроцилиндры                  | 50x30          |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидролинии на стреле
- БРС на стреле
- Быстросъемная плита
- Напорный фильтр
- Ковш (0,15 куб./м.)
- Система слежения ковша
- Освещение рабочей зоны



**1 540 000** руб.



## RBL-04

Представляет из себя многофункциональное самоходное (колесное) шасси RED ПСК-05, оборудованное погрузочным модулем и стыковочной плитой, для возможности использования тяжелого гидравлического оборудования. Колёсное шасси эффективно и практично для работы на бетонных поверхностях и асфальтных покрытиях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| □ Габариты Д*Ш*В (мм)            | 2570x1200x1500 |
| ⊖ Масса (кг)                     | 1200           |
| ↕ Дорожный просвет (мм.)         | 210            |
| △ Рабочее давление (Бар)         | 160-200        |
| ▢ Емкость гидробака (л.)         | 100            |
| ▢ Поток масла суммарный (л./мин) | до 45          |
| ▢ Марка/модель двигателя         | Lifan 29 л.с.  |
| ⊖ Расход (л./час)                | 2,5-4          |
| ↑ Высота выгрузки (мм.)          | 2000           |
| ⊖ Объем ковша (м.3)              | 0,15           |
| △ Грузоподъемность (кг.)         | До 700         |
| » Скорость передвижения          | До 12 км. /ч.  |
| ▢ Гидрозамок                     | 2              |
| ⚙ Гидроцилиндры                  | 63x32          |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидролинии на стреле
- БРС на стреле
- Быстросъемная плита
- Напорный фильтр
- Ковш (0,15 куб./м.)
- Система слежения ковша
- Рукава высокого давления Сварог (Россия)
- Освещение рабочей зоны
- Вибрационная плита
- Обшитые боковины



**1 730 000** руб.

# RBL-05



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                     |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| □ | Габариты Д*Ш*В (мм)                 | 2500*1100*1500            |
| ⊖ | Вес (кг)                            | 1400                      |
| ⚙ | Двигатель                           | Lifan 0,75см.куб. 29 л.с. |
| ↑ | Высота выгрузки (по шарниру)        | 2100                      |
| ⚠ | Грузоподъемность (с утяжелителем)   | 1000                      |
| ⚠ | Грузоподъемность (в динамике)       | 700                       |
| ⌚ | Крутящий момент на звезде (Нм)      | 1270                      |
| ⚙ | Производительность насоса (л./мин.) | 57                        |
| ⌚ | Расход топлива (л/час)              | 2,5-3                     |
| ↗ | Угол заезда/съезда                  | не более 27°              |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ☒ Система слежения ковша
- ☒ Ковш (0,2 куб./м.)
- ☒ БРС
- ☒ Уровень бензина
- ☒ Аккумулятор
- ☒ Маслоохладитель
- ☒ Освещение рабочей зоны
- ☐ Утяжелители
- ☐ Вибрационная плита
- ☐ Обшитые боковины (обивка боковин)



**2 150 000** руб.

# RDB-800



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                            |               |
|---|----------------------------|---------------|
| □ | Габариты Д*Ш*В (мм)        | 1850x830x1350 |
| ⊖ | Масса (кг)                 | 520           |
| 🚚 | Объем кузова               | 0,85 м. куб.  |
| ⚙ | Тип шасси                  | Гусеничный    |
| ⚠ | Грузоподъемность           | 800           |
| » | Скорость передвижения      | 3 км. /ч.     |
| ⚙ | Тип двигателя              | Бензиновый    |
| ⚡ | Мощность                   | 15 кВт        |
| ⌚ | Объем топливного бака      | 15 л          |
| ⌚ | Объем гидравлического бака | 35 л          |



**900 000** руб.

Думпер (от англ. dump – сваливать), мини-самосвал – самосвальная машина для транспортировки сыпучих и жидких грузов на удаление до 1 – 2 км. Отличается от самосвала меньшими габаритами, повышенной маневренностью, возможностью челночного хода (движение в обе стороны без разворота). Машины используются на стройплощадках и в стесненных условиях – внутри зданий, в тоннелях, горных выработках.





## RCL-02

Новый самоходный гусеничный мини кабелеукладчик — это воплощение инноваций и надежности в сфере прокладки кабелей. Эта компактная и маневренная машина создана для эффективного выполнения задач в самых сложных условиях. Благодаря гусеничному ходу, кабелеукладчик легко справляется с любой местностью, обеспечивая стабильную работу на песчаных, каменистых или влажных грунтах. Высокая проходимость: Гусеничная платформа гарантирует уверенное движение по пересеченной местности. Компактность и маневренность: Идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. Простота управления: Современные системы контроля обеспечивают легкость в эксплуатации. Надежность и долговечность: Высококачественные материалы и сборка гарантируют длительный срок службы. Эта модель кабелеукладчика предназначена для тех, кто ценит эффективность и надежность в любом проекте. Незаменимый помощник в прокладке кабелей на любой местности.



**1 950 000** руб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Д*Ш*В (мм), в транспортном положении | 2765x1300x1500           |
| Масса установки (кг.)                | 900                      |
| Глубина укладки кабеля, (мм.)        | до 40                    |
| Двигатель                            | Loncin 35 л.с.           |
| Скорость работы (м/мин.)             | 3                        |
| Тип шасси                            | Гусеница с гидроприводом |
| Тип гусеницы                         | Резиновая                |
| Ширина (мм.)                         | 180                      |
| Способ прокладки кабеля              | Бестраншейный            |
| Сечение кабеля (мм.)                 | до 40                    |
| Производительность насоса, (л/мин)   | 56                       |
| Давление, (bar)                      | 160                      |



## TRAC T500

Экскаваторная навеска на мини-трактора — это незаменимый помощник в подсобном и сельском хозяйстве. Глубина копания навесного оборудования позволяет использовать его не только в сельском хозяйстве, для погрузки-разгрузки сыпучих материалов, или для прокладывания дренажей, но и полноценно задействовать технику в строительстве.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кресло оператора (экокожа)
- Ящик для инструмента
- Крыша
- Освещение рабочей зоны



**445 000** руб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Габариты (Д*Ш*В)       | 1600*1050*2000         |
| Глубина копания        | 2,2 м                  |
| Категория грунта       | от III до IV категории |
| Масса установки        | 380 кг.                |
| Привод                 | ВОМ                    |
| Высота выгрузки        | 1,6 м.                 |
| Производительность     | 4-7 м. куб./час        |
| Вырывное усилие (кг.)  | 1800                   |
| Ёмкость гидробака (л.) | 50                     |
| Поток масла (л./мин.)  | 18                     |
| Рабочее давление (Бар) | 160                    |

**/// КОВШ  
СТАНДАРТНЫЙ 250**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 620мм  
Ширина: 254мм  
Высота: 360мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 22кг  
Объем: 20л

**В БАЗЕ**

**/// КОВШ  
ФУНДАМЕНТНЫЙ 400**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 620мм  
Ширина: 404мм  
Высота: 360мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 30кг  
Объем: 32л

**37200 РУБ.**

**/// КОВШ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  
500/600/800/1000 ММ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 400мм  
Ширина: 500мм – 1200мм  
Высота: 270мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 26кг – 44кг  
Объем: 26л – 51кг

**ОТ 32000 РУБ.**

**/// КОВШ  
ПРОСЕИВАТЕЛЬ 550**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 450мм  
Ширина: 500мм  
Высота: 450мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 30кг  
Объем: 41л

**32500 РУБ.**

**/// КОВШ  
ЦЕПНОЙ 250**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 620мм  
Ширина: 254мм  
Высота: 300мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 20кг  
Объем: 20л

**36400 РУБ.**

**/// КЛЫК  
РЫХЛИТЕЛЬ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 520мм  
Ширина: 130мм  
Высота: 500мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 17кг

**29500 РУБ.**

**/// БЫСТРОСЪЕМ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 230мм  
Ширина: 135мм  
Высота: 175мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 7кг

**35000 РУБ.**

**/// ЯМОБУР**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 800мм 450мм  
Ширина: 250мм 1050мм  
Высота: 250мм 600мм  
Сталь: 09Г2С 09Г2С  
Вес: 50кг 120кг

**ОТ 127000 РУБ.**

**/// ГИДРОМОЛОТ**



**ПО ЗАПРОСУ РУБ.**

**/// КОВШ 0.2 М³ И 0.3 М³**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 610мм  
Ширина: 1050мм  
Высота: 400мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 75кг  
Объем: 200л

**ОТ 45000 РУБ.**

**/// КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0.3 М³**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 900мм  
Ширина: 1200мм  
Высота: 600мм  
Сталь: 09Г2С  
Объем: 300л  
Вес: 210кг

**ОТ 119000 РУБ.**

**/// ОТВАЛ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1500**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина: 510мм  
Ширина: 1500мм  
Высота: 500мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 125кг

**104000 РУБ.**

**/// ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА**



**390000 РУБ.**



## /// ЗАХВАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 800мм  
Ширина: 1200мм  
Высота: 650мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 200кг

**197000** руб.

## /// ЗАХВАТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 840мм  
Ширина: 1030мм  
Высота: 770мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 180кг  
Объем: 0.26м<sup>2</sup>

**151000** руб.

## /// ЗАХВАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (С РОТАТОРОМ)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 830мм  
Ширина: 1030мм  
Высота: 830мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 170кг  
Объем: 0.22 м<sup>2</sup>

**197000** руб.

## /// СНЕГОРОТОР



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1000мм  
Ширина: 1350мм  
Высота: 1350мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 180кг

**235000** руб.

## /// ВИЛЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1400мм  
Ширина: 1050мм  
Высота: 550мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 160кг

**99000** руб.

## /// ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ (С БУНКЕРОМ)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1230мм  
Ширина: 1340мм  
Высота: 870мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 175кг  
Объем: 50л

**274000** руб.

## /// КОСИЛКА РОТОРНАЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 980мм  
Ширина: 1570мм  
Высота: 500мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 185кг

**245000** руб.

## /// КУЛЬТИВАТОР



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 600мм  
Ширина: 1200мм  
Высота: 700мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 140кг

**217000** руб.

## /// ЭКСКАВАТОРНАЯ НАВЕСКА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1070мм  
Ширина: 1050мм  
Высота: 2200мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 370кг

**347000** руб.

## /// ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 540мм  
Ширина: 600мм  
Высота: 730мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 45кг

**48000** руб.

## /// МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1420мм  
Ширина: 1300мм  
Высота: 950мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 140кг  
Объем: 300л

**410000** руб.

## /// ПЛАНИРОВОЧНАЯ НАВЕСКА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1365мм  
Ширина: 1400мм  
Сталь: 09Г2С  
Вес: 110кг

**53000** руб.

Условия оплаты:

50/50; 100% предоплата.

Срок изготовления: от 25 рабочих дней.

Срок поставки: до 3 календарных дней.

Многоканальный номер для связи:

**8 (800) 222-10-45**

E-mail: [INFO@REDENCO.RU](mailto:INFO@REDENCO.RU)

Часы работы : ПН-ПТ , С 9:00 ДО 19:00



ООО «БЛЭК-инжиниринг» ИНН 7448223725 ,  
ОГРН 1207400010641,  
Россия, 454036, г. Челябинск, ул. Матросова  
(Миасский), дом 1, пом. 6.

Тел/факс: **8 (800) 222-10-45**

Наш сайт: [www.redenco.ru](http://www.redenco.ru)

## Больше информации о компании

Мы в социальных сетях



Цены действительны в течении 14 календарных дней с момента получения данного коммерческого предложения. По истечении срока действия предложения, актуальные цены уточняйте у специалистов отдела продаж