

## 2 МП Wi-Fi видеозвонок с PIR детектором и питание от аккумуляторов

Видеозвонок Wi-Fi с питанием от аккумуляторов и длительной автономной работой, с ИК подсветкой двухмегапиксельный, 1920x1080x25 к/с, 1/3" сенсор 0.1 Люкс (день) 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), кнопка вызова, PIR детектор, встроенный микрофон / встроенный динамик, поддержка SD карт, мобильное приложение для iPhone, Android, веб интерфейс отсутствует. Питание 2x18650 АКБ (АКБ в комплект поставки не входят), ИК подсветка до 10 м, -10+55°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/3" сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), ИК подсветка до 10 м
Объектив	f=2.8 мм, F=1.2, угол обзора по горизонтали — 102°, вертикали — 63°
Разрешение	1. H.264 1920x1080 до 25 к/с 2. H.264 640x360 до 25 к/с
Установка	Настенная
Вызов	
Кнопка вызова	Вызов на смартфон с трансляцией видео и двухстороннего звука
Тревожные события	
Тревожные события	PIR детектор (детектор присутствия людей) с настраиваемой чувствительностью, отключаемый
Уведомления о тревоге	Мобильные пуш уведомления
Запись	SD карта по срабатыванию PIR детектора и при нажатии кнопки
Параметры аудио	
Кодек	G.711
Разговор	Дуплексный
Сеть и интерфейсы	
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi IEEE 802.11/b/g/n 2.4 ГГц
Соединение	Через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение к Интернет для доступа к камере.
Безопасность	Защита паролем
Микрофон	Встроенный
Динамик	Встроенный
Звук сирены	Да
SD карта	microSD карта (8...128 Гб)
Эксплуатация	
Питание	2x 18650 аккумулятора (в комплект поставки не входят, приобретаются дополнительно). При работе от АКБ в зависимости от емкости аккумуляторов и интенсивности движений перед камерой и количество вызовов, длительность автономной работы – от 5 до 60 дней (ориентировочно)
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	140*45*26 мм
Рабочий диапазон температур	от -10 до +55°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Android 6 и выше, iOS 11 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi видеозвонок - Крепежный комплект - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.