



CEZARES

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВСТРАИВАЕМАЯ ВАННА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
SSF (SOLID SURFACE)



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия ТМ CEZARES

Новейшие технологические и дизайнерские разработки ведущих компаний, специализирующихся на сантехнике, воплощены в изделиях под торговой маркой CEZARES. Изделия бренда CEZARES произведены по международным стандартам системы ISO 9001, прошли тестирование и контроль, имеют длительные гарантийные сроки эксплуатации. Ванны CEZARES изготавливаются из сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ванны предназначены для бытового применения, для проведения водных процедур и устанавливаются в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией. Ванны из искусственного камня высокой прочности (Solid Surface) обладают уникальными свойствами: высокой прочностью, идеальной геометрией, ремонтопригодностью, долговечностью, экологичностью, простотой в уходе, стойкостью к окрашиванию.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Ванна матовая встраиваемая;
2. Комплект ног;
3. Слив-перелив.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Ванна транспортируется в обрешетке и защитной упаковке производителя.
- Упаковка состоит из полиэтилена и гофрокартона.
- Во время транспортировки ванна должна быть надежно закреплена, чтобы исключить любые перемещение внутри транспортного средства. Конструкция упаковки может изменяться производителем в зависимости от условий транспортировки (картон, стрейч-пленка, пенопласт, фанера).
- Изделие следует хранить в упаковке производителя в крытых проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80% и при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °С.
- Хранение изделия до момента его установки на месте эксплуатации должно осуществляться в упаковке производителя или в упаковке из полиэтиленовой пленки.
- При переноске, погрузке и разгрузке не допускайте ударов ванны о посторонние предметы.

Внимание! ИЗДЕЛИЯ БОЯТСЯ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

- Ванная комната должна иметь хорошую вентиляцию.
- Поверхность для установки ванны должна быть строго горизонтальной и достаточно твердой. Прочность пола, подиума и декоративного покрытия должны выдерживать вес заполненной водой ванны.
- Перед установкой ванны необходимо завершить все работы по ремонту и отделке ванной комнаты.
- Ванну рекомендуется устанавливать в ванную комнату с уже законченной облицовкой стен и пола.
- Исправность кранов холодной и горячей воды, канализации.
- Расстояние от пола до центра фановой трубы не должно превышать 6 см.
- Для осуществления монтажа и обслуживания должен быть предусмотрен свободный доступ.
- Перед установкой ванны необходимо подготовить подводы к смесителю, и канализационный отвод, учитывая размеры и конфигурацию Вашей ванны.
- Перед установкой ванны необходимо удалить из ванной комнаты строительный мусор, пыль и посторонние предметы, во избежание повреждения ванны.
- Ванна должна быть установлена на штатных ножках и иметь зазоры от бортов до стен, декоративной плитки или конструкций около 5 мм.



- В случае если работы по ремонту и отделке проводятся при установленной ванне категорически не рекомендуется подключать ванну к канализации, так как при не заполненном водой гидрозатворе на сливной арматуре, химически активные пары сточных вод могут попасть на лицевую часть изделия и повредить покрытие, вплоть до изменения цвета и появления ржавых пятен. Эффект может значительно усилиться при герметичном закрывании ванны пленкой.
- Настоятельно рекомендуем установить фильтры тонкой очистки на холодное и горячее водоснабжение, т.к. качество воды может негативно повлиять на покрытие изделия. Производитель не несет ответственности за изменение цвета покрытия изделия из искусственного камня в случае использования Покупателем нефильрованной воды.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оставляйте ванну без присмотра при наполнении её водой
- Перед использованием ванны необходимо проверить температуру воды. Для принятия ванны комфортная температура воды до 40°C.
- Во время нахождения в ванне не разрешается пользоваться электро-приборами. Расположенное поблизости от ванны и включенное в электрическую сеть оборудование должно быть закреплено так, чтобы исключить возможность его падения.
- При транспортировке в холодных условиях обязательно дайте изделию прогреться до комнатной температуры, в течении трех часов. Запрещается наполнение водой ванны, охлажденной до температуры ниже 5 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

1. При установке ванны в подиум убедитесь, что ванна стоит на ножках, а не висит на бортах.
2. Установите ванну на штатное место. Отрегулируйте ножки;
3. При необходимости выравнивания отдельностоящих ванн (без регулируемых опор) необходимо использовать пластиковые клинья для плиточных швов;
4. Проверьте температурный зазор вдоль бортов ванны (около 5 мм). Для отдельностоящих ванн не менее 50 мм;
5. Наполните ванну водой до перелива;
6. Нанесите слой силиконового герметика по всей длине бортов ванны, которые будут прилегать к стене;
7. При установке отдельностоящих ванн для заполнения зазора между полом и ванной можно использовать герметик, жидкие гвозди, либо затирку для швов плитки;
8. Оставьте до полного высыхания.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Монтаж и демонтаж изделия должен проводиться квалифицированными специалистами, имеющими необходимые знания и опыт, допуски и сертификаты;
- При покупке ванны, проверьте комплектность и отсутствие внешних повреждений;
- Не заполняйте Изделие водой, температура которой более 60°C;
- Не ставьте на дно Изделия предметы с острыми краями;
- Оберегайте Изделие от ударов и падения тяжелых и острых предметов на борта и дно ванны.
- При заполнении холодной ванны нежелательно сразу включать подачу очень горячей воды. Верхнее покрытие ванны расширяется от нагрева, температура более глубокого слоя какое-то время остается неизменной. Происходит термошок – вызванное резким перепадом температур механическое напряжение на участке ванны.
На участке, который регулярно подвергается термошоку, могут возникать микротрещины, что в итоге повышает риск потери эксплуатационных качеств изделия. Дефекты, возникшие по причине термошока не являются гарантийным случаем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Сохранение Изделия в первоначальном состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных правил.

- Все загрязнения с поверхности легко удаляются с помощью мягкой ткани и мыльного раствора, возможно применение других, не содержащих абразивных частиц, моющих средств.
Категорически запрещается использовать грубые средства очистки, такие как металлические, абразивные и прочие аналогичные губки.
- Избегайте попадания на поверхность концентрированных кислот, красителей, растворителей и щелочей, и не используйте их как средство очистки поверхности изделия.
- Для предотвращения появления ржавых разводов на стенках ванны, ополосните ванну водой и вытрите насухо чистой, сухой тканью (не рекомендуется применять шерстяную ткань).
- Мелкие царапины могут быть устранены с помощью наждачной бумаги P-240.
Рекомендуется выполнение данной процедуры квалифицированным специалистом!



СРОКИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- На ванны из искусственного камня – 5 лет с даты продажи;
При использовании изделий в общественных местах (пункты общественного питания, учебные заведения, офисы, здравоохранение) срок гарантии уменьшается;
- На ванны из искусственного камня – 6 месяцев с даты продажи;
Гарантийный срок начинается с даты приобретения изделия в розничной торговой сети, при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации Изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

Подписанием настоящего гарантийного соглашения покупатель подтверждает своё согласие с условиями гарантии.

В случае обнаружения скрытого производственного дефекта в течение гарантийного срока, необходимо оформить претензию в произвольной форме, указать артикул изделия, приложить фото- или видеоматериалы, подтверждающие брак, скан правильно оформленного гарантийного талона. Компания выполняет гарантийные обязательства в виде бесплатного ремонта и/или замены дефектных деталей, посредством сервисного отдела или авторизованной сервисной службой.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию Изделий изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На дефекты, не являющиеся браком: круговые царапины после полировки допускаются как на лицевой, так и на затылочной стороне изделия;
На дефекты на затылочной части изделия: дефект застывания массы, замятие верхнего слоя, царапины, поры, точки, сколы, закрытый или обработанный пузырь (до 4 см);
- На незначительные отклонения геометрии – в пределах допустимых значений (см. ниже допустимые геометрические отклонения:)
 - длина, ширина $L\pm 5\text{мм}$
 - высота $H\pm 5\text{мм}$
 - прямолинейность (отклонение от плоскости) $B\pm 3\text{мм}$
 - толщина стенки $16\pm 6\text{мм}$
 - толщина стенки под установку перелива $19\pm 7\text{мм}$
- На дефект упаковки, который не считается причиной возврата качественного товара.
- На дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке Изделия после передачи его покупателю;



- На дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- На независящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- На механические повреждения, следы взаимодействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- На несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- В случае использования запчастей другого производителя;
- В случае использования Изделия не по назначению;
- В случае эксплуатации Изделия при температуре ниже 0°C;
- На царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации вследствие несоблюдения рекомендаций по монтажу и эксплуатации, а также на работы по чистке, удалению налета, регулировке и прочему уходу за изделием;
- На ремонт изделий, вышедших из строя вследствие загрязнения воды;
- На Изделия, демонтированные после установки, либо установленные повторно.



Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия. Дата продажи и дата изготовления указываются в Гарантийном талоне

Разработано и изготовлено по заказу ООО «ИБЕРИС ГРУПП»
Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом №3,
помещение III, этаж 3, ком. 1

+7 (495) 967-16-74 | info@iberis-pro.ru | www.iberis-group.ru

Единый телефон по сервисному обслуживанию розничных покупателей
(по гарантийному и постгарантийному обслуживанию):

+7 (800) 250-15-19



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже изделия:

Внешний вид и комплектация изделия
проверяются в момент покупки.

Наименование, артикул: _____

Наименование продавца: _____

Дата
продажи: _____
 дд.мм.гггг

Подпись
Продавца: _____

Мне предоставлена вся информация о приобретенном изделии. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с Паспортом изделия, гарантийными обязательствами, условиями гарантийного обслуживания, инструкцией по установке, правилами эксплуатации и ухода за изделием ознакомлен и согласен. Паспорт изделия получил.

ФИО
покупателя: _____

Подпись
покупателя: _____